**REDE HAGRO ELETROSOLDADA**

Rede eletrosoldada, pré-galvanizada, disponível com acabamento galvanizado ou galvanizado e plastificado.

**Descrição do Produto****Extrema Rigidez**

Rede eletrosoldada, pré-galvanizada, disponível em malhas quadradas e retangulares, com acabamento galvanizado ou galvanizado e plastificado.

**Multifuncional**

Esta rede tem uma multiplicidade de aplicações: jaulas industriais e de animais, especialmente avicultura, proteção de árvores, fabrico de filtros, cestos para uso industrial, entre outros.


**Especificações da Galvanização**

Painel produzido em arame de aço galvanizado segundo a norma UNE-EN 10204 (com uma cobertura mínima de zinco de 50 gr/m<sup>2</sup>).

- Tipo de zinco: (Z1) de 99,995% min.
- Tipo de zinco s/ norma: UNE EN 1179
- Massa de zinco:  $\geq 50$  gr/m<sup>2</sup>
- Massa de zinco s/ norma: A

**Especificações do Revestimento**

Com revestimento em poliéster termo-endurecido, com tratamento anti-corrosivo, densidade de 1,2/1,9Kg/m<sup>3</sup> e espessura mínima de 100µm (microns). Antes do revestimento, o arame é exposto a um processo de desengorduramento, fosfatado e lavado, para uma aderência eficaz do poliéster.



- Arame de aço
- Liga de zinco
- Revestimento plastificado - poliéster

**Aplicações**INDÚSTRIA  
LOGÍSTICA

AVES

**Cores Disponíveis**

Verde RAL 6005

Outras cores, sob consulta.

**Fornecimento / Quantidades**

Rolos de 25 metros lineares.

### Rede Hagro Eletrosoldada Pré-Galvanizada

Malha (mm)	Ø do Arame (mm)	Altura (mm)	Comprimento (mm)
13 x 13	1,4	1,00	25 mt
19 x 19	1,4	1,00	25 mt
19 x 19	1,4	1,50	25 mt
19 x 19	1,8	1,00	25 mt
25 x 13	1,2	1,00	25 mt
25 x 13	1,75	1,00	25 mt
25 x 13	1,75	1,50	25 mt
25 x 25	1,9	1,00	25 mt
25 x 25	1,9	1,50	25 mt
50 x 25	1,9	1,00	25 mt
50 x 25	1,9	1,50	25 mt
50 x 50	2,8	1,00	25 mt
50 x 50	2,8	1,20	25 mt
50 x 50	2,8	1,50	25 mt
50 x 50	2,8	2,00	25 mt
75 x 13	2,4	0,63	25 mt
75 x 13	2,4	0,76	25 mt
75 x 13	2,4	1,00	25 mt

\* Medidas dos arames têm tolerância de 15%.

### Rede Hagro Eletrosoldada Galvanizada

Malha (mm)	Ø do Arame (mm)	Altura (mm)	Comprimento (mm)
6 x 6	0,6	1,00	25 mt
13 x 13	0,8	1,00	25 mt
13 x 13	0,8	1,20	25 mt
13 x 13	0,8	1,50	25 mt
13 x 13	0,8	2,00	25 mt
19 x 19	0,9	1,00	25 mt
19 x 19	0,9	1,50	25 mt
19 x 19	1,4	1,00	25 mt
19 x 19	1,4	1,50	25 mt
19 x 19	1,4	2,00	25 mt
25 x 13	0,6	1,00	25 mt
25 x 13	1,75	1,00	25 mt
25 x 25	1,9	1,00	25 mt
25 x 25	1,9	1,50	25 mt
50 x 13	1,7	1,00	25 mt

\* Medidas dos arames têm tolerância de 15%.

**Rede Hagro Eletrosoldada Plastificada**

Malha (mm)	Ø do Arame (mm)	Altura (mm)	Comprimento (mm)
13 x 13	1,3	0,50	25 mt
13 x 13	1,3	1,00	25 mt
13 x 13	1,3	1,20	25 mt
13 x 13	1,3	1,50	25 mt
13 x 13	1,3	2,00	25 mt
19 x 19	1,3	1,00	25 mt
25 x 25	2,1	1,00	25 mt
25 x 25	2,1	1,50	25 mt
25 x 25	2,1	2,00	25 mt

\* Medidas dos arames têm tolerância de 15%.