

Adhesive Remover

Revisão: 16-07-2019

Página 1 De 1

Especificações

Base	Mistura à base de solventes com baixo ponto de ebulição
Consistência	Líquida
Densidade**	Ca. 0,85 g/ml
Viscosidade (Brookfield)	1 mPa.s
Solubilidade na água	Insolúvel
Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	97 %
Temperatura de aplicação	5 °C → 30 °C

* Estes valores podem variar em função de fatores ambientais, tais como temperatura, humidade e tipo de substratos. ** A informação refere-se ao produto totalmente curado.

Descrição do produto

Adhesive Remover é uma mistura transparente de solventes adequada para a remoção de manchas de cola fresca e para a limpeza e desengorduramento de superfícies metálicas.

Propriedades

- Remove manchas de cola fresca
- Limpa e desengordura
- Não deixa resíduos
- Secagem rápida
- Altamente inflamável
- O aerossol pode ser utilizado em qualquer ângulo (360°)

Aplicações

- Mistura transparente de solventes adequada para a remoção de manchas de cola fresca e limpeza de pincéis, espátulas e espátulas de cola.
- Remove excessos de cola de contacto endurecidos.
- Poderoso agente de limpeza e de desengordurante para substratos metálicos. Também adequado para a preparação de superfícies para a aplicação de selantes e adesivos.
- Não é adequado para poliestireno e vidro acrílico (Plexiglas).

Embalagem

Cor: transparente

Embalagem: Aerossol 400 mL

Prazo de validade

3 anos na embalagem fechada, conservada em ambiente fresco e seco, com temperaturas entre +5°C e +25°C.

Método de aplicação

Método de aplicação: Agitar bem a lata antes de utilizar. Pulverizar a uma distância de aprox. 20 cm do objeto. Aplicar como necessário. Após aplicação, esfregar a superfície seca com um pano limpo. Esfregue sempre na mesma direção. Teste previamente os efeitos adversos na superfície.

Recomendações de Saúde e de Segurança

Usar apenas em zonas bem ventiladas. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente com água abundante.

Observações

- Devido à enorme variedade de plásticos e tintas disponíveis, e para evitar a deterioração da superfície, recomenda-se um teste de compatibilidade preliminar.

Responsabilidade

O conteúdo da presente ficha de dados técnicos é o resultado de testes, monitorização e experiência. Possui um carácter geral e não constitui nenhum tipo de responsabilidade. É responsabilidade do utilizador determinar pelos seus próprios testes se o produto é adequado para a aplicação.

Observação: Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As diretivas presentes nesta documentação são o resultado dos nossos ensaios e da nossa experiência, e são submetidas de boa-fé. Dada a diversidade de materiais e substratos existentes, e ao grande número de possíveis aplicações, que estão fora do nosso controle, não podemos aceitar qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos. Uma vez que o projeto, a qualidade do substrato e as condições de aplicação estão fora do nosso controle, não são aceites quaisquer obrigações sob esta publicação. Em qualquer situação, recomendamos a realização de experiências preliminares. Soudal reserva-se o direito de modificar produtos sem aviso prévio.