

Forix™ saliente

IP 21 aparelhagem saliente - interruptores e tomadas



7 824 00



7 824 20



7 824 37



7 824 18

Conformes ao standard IEC
Mecanismos versão monobloco, fornecidos completos. Protegidos contra contatos diretos (IP 2X)
Disponíveis nas versões Branco RAL 9003 e Creme RAL 1013 - Acabamentos brilhantes
Com ligadores de parafusos.
Índices de proteção: IP 21 - IK 04

| Emb. | Ref. | Interruptores 10 AX - 250 V~ |
|------|----------|--|
| 20 | 7 824 00 | Permitem função "Luminoso" ou "Sinalização" juntando-lhes o LED ref. 7 824 57 Interruptor ○ Branco ● Creme |
| 20 | 7 824 30 | |
| 20 | 7 824 04 | Comutador de escada ○ Branco ● Creme |
| 20 | 7 824 34 | |
| 20 | 7 824 02 | Comutador de lustre ○ Branco ● Creme |
| 20 | 7 824 32 | |
| 20 | 7 824 06 | Comutador de escada duplo ○ Branco ● Creme |
| 20 | 7 824 36 | |
| 20 | 7 824 05 | Botões 6 A - 250 V~ Permitem função "Luminoso" juntando-lhes o LED ref. 7 824 57 ○ Branco ● Creme |
| 20 | 7 824 35 | |

| Emb. | Ref. | Tomadas 2P 16 A - 250 V~ |
|------|----------|---|
| 20 | 7 824 10 | Tomada 2P - sem obturadores (IP20) ○ Branco ● Creme |
| 20 | 7 824 40 | |
| 20 | 7 824 11 | Tomadas 2P+T tipo "Schuko" 16 A - 250 V~ Tomada 2P+T - sem obturadores (IP20) ○ Branco ● Creme |
| 20 | 7 824 41 | |
| 20 | 7 824 20 | Tomada 2P+T - com obturadores de proteção (IP21D) ○ Branco ● Creme |
| 20 | 7 824 50 | |
| 10 | 7 824 23 | Tomada dupla 2P+T - com obturadores de proteção (IP21D) Com alvéolos a 45° Permitem montagem horizontal ou vertical ○ Branco |
| 10 | 7 824 18 | Tomada tripla 2P+T - com obturadores de proteção (IP21D) Com alvéolos a 45° Permitem montagem horizontal ou vertical ○ Branco |