

## Forix™ saliente

IP 21 aparelhagem saliente - tomadas de corrente, telefone, dados e TV



7 824 15



7 824 24



7 824 29

Conformes ao standard IEC  
Mecanismos versão monobloco, fornecidos completos. Protegidos contra contatos diretos (IP 2X)  
Disponíveis nas versões Branco RAL 9003 e Creme RAL 1013 - Acabamentos brilhantes  
Com ligadores de parafusos.  
Índices de proteção: IP 21 - IK 04

Emb.	Ref.		Emb.	Ref.	
		<b>Tomadas de corrente 2P+T (standard francês) 16 A - 250 V~</b>			<b>Adaptador para conector RJ 45 (Keystone)</b>
20	7 824 17	<b>Tomada 2P+T standard Francês com obturadores de proteção (IP21D)</b> Com perno de terra saliente ○ Branco	20	7 824 26	 Conector duplo ○ Branco
		<b>Tomadas RJ 11</b> Ligação por cravação com perfuração do isolamento do cabo Fornecidas com ferramenta de cravação ○ Branco ● Creme	20	7 824 15	<b>Tomadas televisão</b> TV simples - Tomada terminal Conector macho Ø 9,52 mm ○ Branco
20	7 824 14		20	7 824 45	 ● Creme
20	7 824 44		20	7 824 16	<b>Saídas de cabos</b> Equipadas com cerra-cabos ○ Branco
		<b>Tomadas RJ 45 cat. 5e - UTP</b> Ligação por cravação com perfuração do isolamento do cabo Fornecidas com ferramenta de cravação	20	7 824 46	 ● Creme
20	7 824 24	<b>1 x RJ 45</b> ○ Branco	10	7 824 29	<b>Dismatic - 20 A</b> Para proteção e controlo em sistemas de ar-condicionado Disjuntor magnetotérmico - unipolar - 220 V / 380 V ○ Branco
20	7 824 54	 ● Creme			
20	7 824 28	<b>2 x RJ 45</b> ○ Branco	50	7 824 57	<b>Lâmpada LED para função "Luminoso" ou "Sinalização"</b> 230 V - Consumo 0,34 mA